

Prodotti Laterificio Pugliese S.p.A. – Certificazioni al fuoco R.E.I.

Tipologia di prodotto	Valore REI
Termico 15 x 25 x 25	180
Termico 20 x 25 x 25	≥ 180 (*)
Termico 25 x 25 x 25	≥ 180 (*)
Termico 30 x 25 x 25	≥ 180 (*)
Termico 35 x 25 x 25	≥ 180 (*)
Termico 37 x 25 x 25	≥ 180 (*)
Poroton 8 x 25 x 25	120
Poroton 10 x 35 x 25	≥ 120 (*)
Poroton 12 x 35 x 25	180
Poroton 15 x 35 x 25	≥ 180 (*)
Poroton 20 x 35 x 25 L	≥ 180 (*)
Poroton 20 x 35 x 25 P	≥ 180 (*)
Poroton 25 x 30 x 25 L	≥ 180 (*)
Poroton 30 x 25 x 25 L	≥ 180 (*)
Poroton 25 x 30 x 25 P	≥ 180 (*)
Poroton 25 x 30 x 25 S64	≥ 180 (*)
Poroton 30 x 25 x 25 P	≥ 180 (*)
Poroton 30 x 25 x 25 S64	≥ 180 (*)
Poroton 45 x 25 x 25 S64	≥ 180 (*)
Megaton 10 x 48 x 25 I/R	120
Megaton 12 x 48 x 25 I/R	180
Megaton 15 x 48 x 25 I/R	≥ 180 (*)
Megaton 20 x 48 x 25 I/R	≥ 180 (*)
Megaton 25 x 30 x 25 I/R	≥ 180 (*)
Megaton 30 x 25 x 25 I/R	≥ 180 (*)
Lastre tralicciate con alleggerimento in laterizio con spessore cm 5 + 15 +5	180

Nota (*) Valore attribuito per affinità di prodotto al formato di spessore inferiore certificato, appartenente alla stessa famiglia